

Impregnante Marino para madera

Descripción

Mezcla de resinas y pigmentos inorgánicos especiales, hidrofugantes, filtros ultravioleta e insecticida especial.

Ventajas

- Excelente resistencia a intemperie.
- Muy buena resistencia a la acción de rayos ultravioleta.
- Muy buena resistencia al agua.
- Excelente protección preventiva contra termitas.
- No forma película, de manera que el mantenimiento de las superficies es fácil y económico.

Usos

- Se lo emplea sobre superficies de madera como impregnante.
- Especial para superficies de madera que estén expuestas a intemperie como vigas, portones, ventanas, puertas, barandas, decks, muebles de jardín, etc.

Preparación de la superficie

- La madera debe estar limpia y libre de todo sellador, pintura, barniz a aceite, que impida la penetración del producto.
- Las superficies de madera deben estar lijadas y libres de grasas, aceites, polvo a cualquier otro contaminante antes de aplicar el producto. Una vez lijada la superficie, se limpia esta con escobillón de pelo, brocha a soplando con aire comprimido limpio y seco para eliminar todo el polvo.

Modo de Empleo

- Mezclar constantemente antes y durante la aplicación.
- Aplicar dos capas, con secado intermedio de 2 horas entre capas, con brocha a soplete de baja presión, teniendo esmero de impregnar bien la madera.
- Luego de 3-4 horas pasar un paño limpio por la superficie eliminando el exceso para obtener un acabado uniforme.
- Si el IMPREGNANTE se seco demasiado, se puede empapar el paño con aguarrás para retirar el exceso.

Recomendaciones

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5°C a humedad relativa mayor a 90%.

Precauciones

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC a látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame importante sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar estos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Diluyente

No se debe diluir, pues las cualidades del producto van a disminuir notablemente.

Sistema de aplicación

Brocha: Excelente

Soplete: Bueno

Tiempo de Secado (25°C)

Al tacto: 4 horas

Repintado: 2 horas mínimo

Total: 7 días

ACABADO SECO: Mate

Numero de Manos

Se recomienda aplicar 2-3 capas del impregnante.

Rendimiento

5-6 m²/litro (200 ml. mínimo por m²)

Porcentaje de Sólidos

Por peso: 50% +/- 1%

Por volumen: 45 +/- 1%

Envases

1 litro

4 litros

16 litros

