

Látex 2000

Pintura de emulsión al agua para interiores

Descripción

Pintura a base de emulsión "acrílica estirenada ó vinil-veova" de excelente rendimiento, especial para el pintado de interiores. De acuerdo a Norma Boliviana, NB-1021: tipo RR (Certificación IBNORCA No. 060)

Usos

Para pintar sobre estuco, yeso, concreto, cemento, etc.

Ventajas

- Pintura económica.
- Es de fácil aplicación.
- Se diluye con agua y es de secado rápido al aire.
- Una vez seca es totalmente insoluble al agua.
- Baja toxicidad y respetuosa del medio ambiente.
- Produce un acabado mate.

Preparación de la superficie

Estuco o concreto nuevo

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Desprender toda partícula suelta y corregir desniveles con MASA ACRÍLICA MONOPOL (1-05) en exteriores ó MASA CORRIDA MONOPOL (1-07) en interiores.
- Imprimir con el SELLADOR DE PAREDES MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia y protección.

Ladrillo a la vista

Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta.

Superficies porosas

Una vez limpia la superficie se debe imprimir con el SELLADOR DE PAREDES MONOPOL (A-40). Usar brocha o pincel grueso para impregnar el producto en las partes más porosas.

Repintado

Lavar la superficie pintada con agua y detergente. Lijar superficialmente para borrar brillo y crear porosidad. Desprender y eliminar la pintura suelta.

Modo de empleo

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Diluir, si es necesario, hasta un 50% con agua limpia.
- Aplicar 1, 2 ó 3 manos según se necesite, a brocha, rodillo o soplete, permitiendo un tiempo de secado entre manos de 2 a 3 horas.
- Lavar el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del trabajo, antes de que la pintura se seque. Una vez que ésta esté seca solo se la puede remover con solventes orgánicos.

Recomendaciones

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6°C y/o humedad relativa mayor a 90%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida.



Precauciones

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.
- No mojar antes del secado total. Los colores intensos tienen tendencia a crear manchas.

Productos complementarios

Imprimación de superficies de concreto, yeso, estuco

- SELLADOR DE PAREDES MONOPOL (A-40)

Protección de la superficie pintada

- BARNIZ ACRÍLICO FILTRO SOLAR MONOPOL (A-45)

Nivelación de superficies

- MASA ACRÍLICA MONOPOL (1-05)
- MASA CORRIDA MONOPOL (1-07).

Pigmentación

Se puede cambiar el tono añadiendo TINTE LÁTEX MONOPOL (K-25) o TINTE UNIVERSAL MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor a 30 ml. de tinte por cada litro de pintura.

Diluyente

Agua limpia.

Sistema de aplicación

Brocha o rodillo: Excelente. Diluir hasta 50%

Soplete convencional: Bueno. Diluir al 50%

Sistema airless: Excelente. Diluir entre 10-30%

Tiempo de secado (25°C)

Al tacto: 30 minutos

Duro: 2 horas

Repintado: 2 horas

Total: 7-10 días

Acabado seco:

Mate

Número de manos

Se recomienda aplicar 2 manos de LÁTEX 2000 en paredes ya pintadas y tres manos en paredes nuevas o con cambio de color.

Rendimiento teórico

30-35 m²/galón a 35 micrones de espesor (1 mano).

Envases

1/4 de galón (0.9 litros) sólo color blanco

1 Galón (3.5 litros), todos los colores

Baldes de 10 (sólo color blanco) y 18 litros (todos los colores)

Turril de 200 litros (todos los colores)

Gama de colores

14 colores entre mezclables según el muestrario de LÁTEX 2000.