

# MUESTRARIO DE COLORES



PINTURA LÁTEX

**Tradicional**

---

**Tropical**

Interiores - Exteriores



# PINTURA LÁTEX Tradicional

DE **MONOPOL**

DE ACUERDO A LA  
NORMA BOLIVIANA

NB-1021



PINTURA LÁTEX

## Tropical

Interiores - Exteriores

### COLOR BÁSICO

CÓDIGO LP

CÓDIGO SC

001.111 BLANCO 002.111

001.170 BLANCO HUESO 002.170

001.225 MARFIL 002.225

001.227 PASTEL CREMA 002.227

001.250 CREMA 002.250

001.253 OCRE 002.253

001.255 ARENA 002.255

001.257 VAINILLA 002.257

001.260 GAMUZA 002.260

001.270 CERÁMICO 002.270

001.271 LADRILLO 002.271

001.290 OCRE DE INDIA 002.290

001.291 NARANJA 002.291

001.294 GIRASOL 002.294

001.297 DURAZNO 002.297

001.351 ROJO CALÉ 002.351

001.370 ROJO 002.370

001.380 TERRACOTA 002.380

001.383 SÁNDALO 002.383

001.387 TERRANO 002.387

001.391 VIOLETA LAVANDA 002.391

001.550 AZUL 002.550

001.570 AZUL BOHEMIO 002.570

001.571 AZUL BRISTOL 002.571

001.620 VERDE MÍSTICA 002.620

001.660 VERDE MUSGO 002.660

001.690 VERDE 002.690

001.695 VERDE INGLÉS 002.695

001.696 VERDE BOSQUE 002.696

001.721 CASTAÑO 002.721

001.745 CHOCOLATE 002.745

001.760 TEJA 002.760

001.770 CAFÉ 002.770

001.790 CONCRETO 002.790

001.830 AMARILLO 002.830

001.990 NEGRO 002.990

**GUÍA APROXIMADA DEL  
COLOR ORIGINAL**



[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)



# PINTURA LÁTEX Tradicional

DE **MONOPOL**

DE ACUERDO A LA  
NORMA BOLIVIANA

**NB-1021**



# PINTURA LÁTEX Tropical

**Interiores - Exteriores**

## **DESCRIPCIÓN:**

Pintura al agua acrílica con muy buenas propiedades protectoras. Posee buena elasticidad, poder cubritivo y resistencia a los agentes atmosféricos. Presenta dos formulaciones: **Látex Tradicional** para climas fríos y alta exposición a rayos ultravioleta y **Látex Tropical**, para climas cálidos y de gran humedad.

## **USOS:**

Protección y realce decorativo de superficies de concreto, yeso, estuco, cemento, ladrillo visto, madera, etc., en exteriores e interiores.

## **VENTAJAS:**

Producto garantizado pues cumple normas estrictas de calidad en cubrimiento, resistencia a la abrasión, baja toxicidad, buena resistencia a la luz y la intemperie y buen rendimiento. Estas ventajas son periódicamente verificadas y respaldadas por una institución independiente.

## **RENDIMIENTO:**

30 – 50 m<sup>2</sup>/galón 1 mano. Dependiendo de la aplicación, preparación y color del fondo.

## **DILUCIÓN:**

1 - 1,2 litros de agua por galón de 3,5 litros.