

MUESTRARIO DE COLORES



PINTURA AL ÓLEO

Pintóleo

interiores - exteriores

PINTURA DE ACABADO

Martillado

metalizado

PINTURA PARA

Pizarras

PINTURA AL ÓLEO

Pintóleo

interiores - exteriores

COLOR BÁSICO

	MEZCLA CON BLANCO		
	1:1	1:10	
130111 BLANCO			
130330 ROJO			
130550 AZUL			
130670 VERDE INGLÉS			
130760 MARRÓN			
130840 AMARILLO			
130990 NEGRO			

DESCRIPCIÓN: Esmalte sintético alquídico económico, con buenas propiedades protectoras y buena elasticidad.

USOS: Se utiliza para la protección de superficies de hierro, galvanizados (imprimir antes con Wash Primer), madera y/o mampostería, en exteriores o interiores.

VENTAJAS: Producto garantizado pues cumple normas estrictas de calidad en cubrimiento, resistencia a la abrasión, brillo, buena resistencia a la luz y la intemperie y buen rendimiento.

RENDIMIENTO: 30 m²/galón a 35 micrones de espesor (1 mano).

PINTURA DE ACABADO


Martillado metalizado



122005 ORO METALIZADO



122428 GRIS METALIZADO



122558 AZUL METALIZADO



122668 VERDE METALIZADO

DESCRIPCIÓN:

Pintura sintética de rápido secado con un acabado brillante metálico y con las características típicas del efecto martillado.

USOS:

Para el pintado de artefactos eléctricos, maquinaria en general, muebles metálicos, casetas metálicas, etc.

VENTAJAS:


Esmalte que permite disimular pequeñas imperfecciones de la superficie. Excelente resistencia mecánica y muy buena adherencia.

RENDIMIENTO:

33 - 35 m²/galón a 35 micrones de espesor (1 mano).



PINTURA PARA Pizarras



110660 VERDE



110290 NEGRA

DESCRIPCIÓN:

Pintura sintética alquídica de acabado mate, de fácil aplicación, buena adherencia y poder cubritivo que permite eliminar la reflexión de la luz en los tableros y pizarras.

USOS:

Para el pintado de tableros y pizarras de madera, aglomerado, yeso, hojalata debidamente preparada, etc.

VENTAJAS:

Producto garantizado pues cumple normas estrictas de calidad en cubrimiento, resistencia a la abrasión y buen rendimiento. Se escribe fácilmente con liza y permite borrar sin dejar huella.

RENDIMIENTO:

30 m²/galón a 35 micrones de espesor (1 mano).

GUIA APROXIMADA DEL COLOR ORIGINAL



SOLUCIONES EN PINTURA

www.pinturasmonopol.com