

# Pegazulejo

Pegamento para pegar cerámica y azulejos.

## CERTIFICACIONES



## LINEA PEGAMENTO



Balde de 18 litros a pedido.

### Descripción.

Pegamento acrílico al agua especial para el pegado de cerámica y azulejos sobre todo tipo de superficie.

### Usos.

Para pegar azulejos, mosaicos, baldosines cerámicos y otros elementos de enchape sobre cemento, estuco, mortero, ladrillo, hormigón, asbesto-cemento, madera o azulejo poroso.

### Ventajas.

- Fácil aplicación.
- Gran ahorro de tiempo y facilidad en el colocado del azulejo.

### Preparación de la superficie.

#### CEMENTO O ESTUCO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, grasas o aceites. Lavar si es necesario con agua y detergentes.
- Dejar secar. Es importante que la superficie no esté sujeta a humedad residual o por capilaridad.

#### OTRAS SUPERFICIES

Es importante que presenten una cierta porosidad y que estén libres de polvo y todo tipo de contaminantes.

### Modo de empleo.

- Se mezcla el producto en una proporción de:

#### RENDIMIENTO TEÓRICO



3 m<sup>2</sup>/galón dependiendo de la superficie

#### SECADO



Tacto: 15 min  
Duro: 4 h  
Total: 48 h

#### RECOMENDACIÓN



Temperatura mínima de pegado 6 °C

#### SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

#### DILUCIÓN

NO DILUIR  
2 pegamentos + 1 cemento



LLANA DENTADA



BASE AGUA

2 partes de PEGAZULEJO con 1 parte de CEMENTO o 2 partes de PEGAZULEJO 1 parte de CEMENTO y 1 parte de ARENA FINA.

- Se debe aplicar sobre la superficie de cemento o estuco una capa fina por medio de una espátula dentada o una peineta. Esta aplicación permite emplear la cantidad exacta de producto obteniéndose así mayor uniformidad y rendimiento.
- El azulejo se fija sobre la superficie por simple presión, tomando la precaución de verificar su correcta posición.

### Recomendaciones.

- Evitar pegar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor a 85 %.
- No guardar el producto preparado.

### Precauciones.

- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- Se recomienda el uso de lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

## Diluyente.

Agua limpia.

## Sistema de aplicación.

Espátula dentada o peineta.

## Rendimiento teórico.

3 m<sup>2</sup>/galón.

## Tiempo de secado.

Inicial: 15 minutos.

Duro: 4 Hora.

Final: 48 horas.

## Envases.

1/4 Galón (0.9 litros).

1 Galón (3.5 litros).

Balde de 10 litros.

Balde de 18 litros.

Turril de 200 litros.

## Gama de colores.

- Blanco (código 790.000).



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)