

Sellador para paredes blanco

Fondo acrílico blanco al agua.

LÍNEA **LÁTEX**



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Fondo sellador blanco de paredes, a base de resina acrílica estirenada. Sella y uniforma la superficie.

Usos.

En combinación con el Sellador Profesional (A-40) prepara las superficies de cemento, concreto, fibrocemento y paneles prefabricados de construcción como una primera mano antes del acabado final.

Ventajas.

- Al fondear las superficies, éstas se uniformizan y luego de aplicar la pintura final el acabado queda impecable.
- Mejora el rendimiento de la pintura de acabado.

Preparación de la superficie.

CEMENTO, PANEL DE CONSTRUCCIÓN O FIBROCEMENTO

- La superficie debe estar completamente limpia y seca.
- Desprender toda partícula suelta.
- Corregir desniveles con Masa Acrílica MONOPOL (I-05) en exteriores y Masa Corrida MONOPOL (I-07) en interiores.
- Se debe imprimir luego con el Sellador de Paredes Profesional de MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO



30 - 35 m² / galón/mano

SECADO



Tacto: 1 - 2 h
Repintado: 3 - 4 h
Pintura de acabado a las 24 h

RECOMENDACIÓN



Evitar sellar a temperatura menor a 10 °C
humedad mayor a 85 % y en lluvia

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

S S S S S S S S S x A
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



PINTURA BASE AGUA

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar sellar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85 %.
- Evitar sellar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No guardar el producto diluido.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien el fondo antes de usar.
- Diluir un máximo de 10 %.

CEMENTO, PANEL DE CONSTRUCCIÓN O FIBROCEMENTO

- Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (A-40), dejar secar 4 horas.
- Aplicar luego 1 - 2 manos del Sellador para Paredes Blanco (A-42).

Rendimiento teórico: 30 - 35 m²/galón/mano.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación.

Consulte con un asesor técnico.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCO

- Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).
- ### **NIVELACIÓN DE SUPERFICIES**
- Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
 - Masa Corrida MONOPOL (I-07).
 - Masa Niveladora MONOPOL (I-09).

PIGMENTACIÓN

- Para cambiar el tono añadir Tinte Látex (K-25) o Tinte Universal (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml de tinte por litro de pintura.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 1 - 2 horas.
- Repintado: 3 - 4 horas.
- Pintura de acabado a las 24 horas.

Envases.

- Galón (3.5 litros).
- Balde (10 ó 18 litros).
- Turril (100 ó 200 litros).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com