

# Masa Acrílica

Masilla al agua para la corrección de imperfecciones en superficies exteriores.

CERTIFICACIONES



## MASILLAS



### RENDIMIENTO TEÓRICO



15 m<sup>2</sup>/galón  
Depende de la superficie

### SECADO



Tacto: 40 min  
Para lijar: 3 h  
Para pintar: 5 h

### RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 6 °C, ni humedad mayor a 90%

### SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

### DILUCIÓN

### NO SE DILUYE



ESPÁTULA



PINTURA BASE AGUA

### Descripción.

Masilla indicada para nivelar y corregir pequeñas imperfecciones de superficie, que proporciona un acabado liso e impecable.

### Usos.

Puede ser aplicado en paredes externas e internas de revoque de cemento, concreto, estuco, panel de construcción, fibrocemento, ladrillos de concreto y/o paredes pintadas con pintura látex.

### Ventajas.

- Productos de acabado muy fino y liso.
- Una vez seco es muy fácil de lijar.

### Preparación de la superficie.

#### **CEMENTO NUEVO, ESTUCO NUEVO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN**

- La superficie debe estar completamente limpia y seca.
- En superficie de cemento o concreto es necesario que la superficie esté bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días mínimo).

### Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

### Recomendaciones.

- Evitar masillar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85%.
- Evitar masillar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No diluir.
- Una vez seca, evitar que la masilla se moje antes de pintar pues absorbe agua y producirá luego ampollas.

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

### **CEMENTO, ESTUCO, PANEL, FIBRACIMIENTO**

- Aplicar una mano del Sellador de paredes profesional (A-40).
- Aplicar la masilla con espátula o plancha.

**Rendimiento teórico:** Hasta 15 m<sup>2</sup>/galón/mano sobre superficies selladas.

*Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.*

## Productos complementarios.

### **IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES**

- Sellador de Paredes Profesional (A-40).

### **PINTURAS DE ACABADO**

- Pintura Sintética Brillo (A-05).
- Pintóleo (A-06).
- Pintura Sintética Mate (A-10).
- Superlátex Acrílico (A-15).
- Látex Satinado (A-16).
- Látex Tradicional (A-20)/Tropical (A-21).
- Látex 2000 (A-30)/2000 Tropical (A-31).
- Látex Texturado (A-35).
- Pintura Impermeabilizante para Techos (A-43).
- Pintura Impermeabilizante para Paredes (A-44).
- Pintura Deportiva (A-79).

## Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 40 minutos.
- Para lijar: 3-4 horas.
- Pintura final: 5-8 horas.

## Envases.

- Galón (0,9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (18 litros).

## Gama de colores.

Blanco



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)