

Barniz acrílico filtro solar

Barniz al agua que protege de la intemperie y los rayos del sol.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **LÁTEX**



A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Barniz acrílico al agua de secado transparente.

Usos.

- Protección y realce de paredes de ladrillo visto y piedra.
- Se aplica sobre paredes pintadas con látex en colores intensos para evitar el manchado por roce.
- Protección de manualidades y trabajos artesanales.

Ventajas.

- Base acuosa, no tóxica, de secado al aire.
- La película que forma el barniz es elástica, tenaz, no pegajosa y resistente en alto grado a la saponificación, al agua, a la luz y a la intemperie.
- Tiene muy buena adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Se presenta en acabados brillantes o mates.

Preparación de la superficie.

LADRILLO O PIEDRA VISTOS

- Lavar la superficie con escobilla y agua, desprendiendo toda partícula suelta.

PINTADO CON LÁTEX

- La superficie debe estar bien limpia y libre de polvo.

RENDIMIENTO TEÓRICO



40 - 45 m²/galón/mano
Dependiendo de la superficie

SECADO



Tacto: 1 h
Repintado: 4 h
Final: 72 horas

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 10 °C ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

B B x A
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOPLETE



PINTURA BASE AGUA

SUPERFICIES PINTADAS CON ESMALTE U OTRAS PINTURAS LISAS

- Lavar con agua y detergente con una esponja.
- Una vez seca lijar superficialmente hasta eliminar el brillo.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor, en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar barnizar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85 %.
- Evitar barnizar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No guardar el producto diluido.
- Para un mejor acabado con el barniz mate, es aconsejable aplicar primero una mano delgada de barniz brillante y luego aplicar una mano de barniz mate.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien el barniz antes de usar.
- Diluir un máximo de 2 partes de barniz por 1 parte de agua.

LADRILLO Y/O PIEDRA VISTOS

- Aplicar 2 - 3 manos según sea necesario.

PAREDES PINTADAS

- En superficies extensas se debe aplicar a soplete para lograr los mejores resultados.

TRABAJOS MANUALES

- Aplicar con pincel, brocha o aerógrafo.

Rendimiento teórico: 40 - 45 m²/galón.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Estos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Productos complementarios.

PINTURAS DE ACABADO A PROTEGER

- Superlátex Acrílico (A-15).
- Látex Tradicional (A-20)/Tropical (A-21).
- Látex 2000 (A-30)/2000 Tropical (A-31).
- Látex Texturado (A-35).

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 1 hora.
- Repintado: 3 - 4 horas.
- Final: 72 horas.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 manos de barniz.

Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Balde (18-10 litros).
- Tambor (100 ó 200 litros).

Acabado.

- 061.002 – Transparente brillo.
- 061.004 – Transparente mate.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com