

# Masilla para madera

CERTIFICACIONES



Masilla al agua para sellar poros y rellenar imperfecciones para laqueados.

LÍNEA **MADERA**



RENDIMIENTO  
TEÓRICO



12 - 15 m<sup>2</sup>/galón/mano  
Depende de la  
porosidad

SECADO



Tacto: 10 min  
Para lijar: 1 h  
Final: 24 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,  
debajo de 6 °C,  
ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

**NO SE DILUYE**



ESPÁTULA O PELOTILLA

## Descripción.

Masilla a base de resinas acrílicas al agua que cubre y rellena completamente todos los desniveles, poros e imperfecciones de la madera.

## Usos.

- Especial como fondo base para el laqueado o pintado de muebles de madera, MDF (trupán), etc.
- Base para pinturas de todo tipo, alquídicas, de nitrocelulosa, acrílicas, poliuretanas, etc.

## Ventajas.

- Se obtiene una superficie suave, lisa y uniforme después de su aplicación y lijado.
- La masilla para madera economiza muchas manos de pintura, pues una vez aplicada elimina porosidades, agujeros y asperezas, siendo base excelente para la pintura de acabado.
- Es fácil de lijar.

## Preparación de la superficie.

- Las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.
- Lijar la superficie de madera para eliminar astillas y partes sueltas.

## Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente (no inducir al vómito).
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

## Recomendaciones.

- No aplicar capas muy gruesas, pues se tarda mucho tiempo en el lijado de la masilla.
- No masillar sobre madera húmeda. El exceso de humedad al evaporarse deteriora el masillado.

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

- No diluir.
  - Aplicar pequeñas cantidades de masilla, por medio de una pelotilla, efectuando círculos continuos sobre la superficie de madera.
  - Dejar secar 1 hora y lijar suavemente.
  - Inspeccionar la pieza y repetir la aplicación si es necesario.
  - Se puede aplicar también con espátula.
- Rendimiento teórico:** 12 - 15 m<sup>2</sup>/galón según la porosidad de la madera.

## Sistema de aplicación.

Pelotilla o espátula.

## Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 10 minutos.
- Para lijar: 1 - 2 horas.
- Total: 24 horas.

## Diluyente.

- Agua limpia.

## Número de manos.

Se recomienda aplicar 1 - 2 capas.

## Acabado seco.

Mate.

## Envases.

- 1/4 galón (0.9 litros).
- 1 galón (3.5 litros).

## Gama de colores.

Blanco (código 610.111).



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400  
[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)