

# Pintura Fluorescente

Pintura decorativa para interiores a base de pigmentos fluorescentes muy llamativos.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **SINTÉTICA**



RENDIMIENTO  
TEÓRICO



38 m<sup>2</sup>/galón  
(1 mano)

SECADO



Tacto: 2 h  
Replintado: 4 h  
Final: 24 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,  
debajo de 6 °C  
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) P P x A AGUARRÁS



BROCHA



RODILLO



SOPLETE

## Descripción.

Pintura a base de resina alquídica mediana, solventes alifáticos, aditivos especiales y pigmentos fluorescentes muy llamativos, especialmente bajo luz ultravioleta luz negra.

## Usos.

Adecuada para el pintado de carteles, preferentemente sobre fondo de color blanco, en superficies de metal, madera, y cartón donde se requiera llamar la atención con colores fluorescentes. Especial para interiores de discotecas, locales comerciales, etc.

**No es una pintura reflectiva para señalización horizontal o vertical.**

## Ventajas.

- Disponible en varios colores muy vistosos.
- Se aplica económicamente sobre pinturas látex o sintéticas de color blanco.

## Preparación de la superficie.

### PREPARACIÓN EN GENERAL

- Eliminar grasas y aceites.
- Raspar, escobillar y/o lijar los sectores dañados.
- Eliminar el polvo. Se aconseja aplicar una pintura de color blanco como base para darle más luminosidad al color.

## PARED NUEVA ENLUCIDA CON ESTUCO

- Usar previamente Sellador de Paredes Profesional de MONOPOL (A-40), como imprimante para aumentar la fuerza de adherencia de la pintura.

### HIERRO Y ACERO

- Esmerilar todas las soldaduras desparejas y aristas vivas de los cantos y eliminar totalmente las salpicaduras eléctricas.
- Lavar con solventes y/o detergentes. Limpiar con lija y/o escobilla. Eliminar el polvo.
- Pintar dos capas con Anticorrosiva Extra Resistente blanca (D-12).

### ALUMINIO/HIERRO GALVANIZADO (CALAMINA)

- Lavar la superficie con agua y detergente.
- Pintar unas dos capas de Anticorrosiva Acrílica blanca MONOPOL (D-30).

### SUPERFICIE DE MADERA

- Eliminar las grasas y lijar con lija de madera.
- Aplicar Masilla para Madera MONOPOL (B-60) o Sellador de Madera MONOPOL (B-40), lijar y luego aplicar una pintura de acabado blanco, al agua o al solvente.

## Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.

- En caso de contacto con los ojos, lavar estos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente (no provocar vómito).
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

### Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor al 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

### Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Pintar sobre una superficie de color blanco.
  - Mezclar bien la pintura antes de usar.
  - Se puede diluir hasta un 50 % dependiendo de la aplicación.
  - Se aplica a brocha, rodillo o soplete.
  - Se debe dejar secar entre 2 y 3 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Rendimiento teórico:** 38 m<sup>2</sup>/galón (1 mano).

### Productos complementarios.

#### **SELLADO DE MADERA**

- Masilla para Madera MONOPOL (B-60).
- Sellador de Madera MONOPOL (B-40).

#### **PINTURAS BLANCAS DE BASE.**

- Látex Tradicional (A-20) o Tropical (A-21).
- Pintura Sintética Mate (A-10).
- Pintura Sintética Brillo (A-05).

### Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas.
- Repintado: 4 horas.
- Duro: 24 horas.

### Diluyente.

- Thinner 1020 MONOPOL (Aguarrás).

### Acabado seco.

Semi mate.

### Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 a 3 capas.

### Envases.

- Pinta (0.22 litros).

### Gama de colores.

Naranja, magenta, lila, verde, rojo, azul, amarillo, limón.



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)