

# LÁTEX PROFESIONAL *Top*

Pintura acrílica al agua para interiores y exteriores.

LÍNEA **LÁTEX**



CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO  
TEÓRICO

Hasta 35-55 m<sup>2</sup>/galón/  
mano; dependiendo  
del color y superficie.

SECADO



Tacto: 2h  
Repintado: 6h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,  
ni debajo de 10°C,  
ni humedad mayor a 85%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

P P x A  
AGUA

P x A  
AGUA



BROCHA



RODILLO



SOLETE



PINTURA BASE AGUA

## Descripción.

Pintura a base de resina acrílica estirenada de buen rendimiento, especial para el pintado de interiores y exteriores. Muy buena relación calidad-precio.

## Usos.

Para pintar sobre estuco, cemento, fibrocemento, paneles prefabricados, ladrillo, madera, etc.

## Ventajas.

- Acabado mate.
- Acabado fino y muy buen cubrimiento.
- No contiene metales pesados (plomo, cromo, etc.)

## Preparación de la superficie

### CEMENTO, ESTUCO NUEVO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN

- La superficie a pintar debe estar limpia y seca.
- Corregir desniveles con Masa Acrílica MONOPOL (I-05) en exteriores, Masa Corrida MONOPOL (I-07) y Masa Niveladora MONOPOL (I-09) en interiores.
- Se debe imprimir luego con el Sellador de

Paredes Profesional MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

## Repintado

- Lavar la superficie con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta

## Precauciones

- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

### Recomendaciones

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 10°C o humedad relativa mayor a 85°C
- La pintura diluida se daña rápido con el tiempo, utilizarla cuanto antes.
- Colores intensos tienen tendencia a mancharse con el roce. Barnizar con el Barniz Acrílico Filtro Solar (A-45), (el tono del color original puede cambiar)

### Rendimiento teórico

- 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro/mano
- Hasta 35-55 m<sup>2</sup> / galón / mano; dependiendo del color y la superficie

### Modo de empleo

- Mezclar bien la pintura.
- Diluir según las instrucciones y aplicar.

### Diluyente

Agua limpia.

### Sistema de aplicación

Rodillo, brocha, soplete convencional, airless.

### Tiempo de secado

- Al tacto: 1-2 horas
- Repintado: 6 horas
- Final 72 horas

### Envases

¼ galón, galón, Balde (10 y 18 litros); tambor de 100 o 200 litros.p

### Gama de colores

Según muestrario vigente de Látex Profesional.



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)