

Super Engomada

Pintura acrílica, súper elástica, de muy alta resistencia a intemperie.

CERTIFICACIONES



IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES



RENDIMIENTO TEÓRICO



10-12 m²/mano
depende de la
superficie

SECADO



Tacto: 2 h
Repintado: 4 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 10 °C
ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) P P P x A AGUA



BROCHA



RODILLO



AIRLESS

A pedido en turril de 100 y 200 litros.

Descripción.

Pintura acrílica elastomérica de gran elasticidad y muy alta resistencia al agua, a los rayos ultravioleta y a la intemperie. Sella las pequeñas fisuras de la superficie y se acomoda al movimiento del edificio impidiendo la penetración de agua.

Usos.

Se utiliza para la protección de frentes (fachadas) de casas, edificios, muros, etc., sobre superficies de cemento, concreto, panel de construcción, estuco, ladrillo, fibrocemento, etc.

Ventajas.

- Elasticidad permanente.
- Muy alta resistencia a la intemperie y los rayos ultravioleta.
- Protección contra la penetración de agua.
- No ensuciable.
- Muy resistente y durable.

Preparación de la superficie.

CEMENTO, PANEL DE CONSTRUCCIÓN, ESTUCO, FIBROCEMENTO

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Corregir desniveles con MASA ACRILICA MONOPOL (I-05).
- Se debe imprimir luego con el SELLADOR DE PAREDES PROFESIONAL DE MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

LADRILLO VISTO Y TEJAS

- Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta. Dejar secar.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.

- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico. No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que la pintura seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente ó de la superficie inferior a 10°C y/o una humedad relativa mayor a 85%.
- No guardar la pintura diluida.
- Colores intensos tienen tendencia a mancharse con el roce. Evitar pintar con estos colores superficies donde existe alto tráfico de personas.
- Manchas de agua ó lagrimeo.

Toda pintura látex, indistintamente de quien sea el fabricante, demora mucho en secar cuando la superficie y el medio ambiente están fríos (<10°C). Si la capa de pintura se moja, se producen manchas tipo lagrimeo, especialmente con las pinturas de color intenso. Cuando no se puede evitar pintar en ambientes fríos y para minimizar la aparición de estas manchas debe pintarse una capa delgada entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y esperar al día siguiente para la segunda capa. Evitar que la superficie se moje antes del secado total. Para lograr una solución, una vez que las manchas de agua aparecen, consulte nuestro folleto sobre consejos y soluciones de los expertos.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- CEMENTO, PANEL DE EXTERIORES, ESTUCO**
- Aplicar una mano del SELLADOR DE PAREDES Profesional (A-40).
 - Aplicar luego dos a tres manos de la pintura.

RENDIMIENTO

- Impermeabilizado total: 3.5-4 m²/litro (3 manos).
- Protección simple: 10-12 m²/litro (1 mano).
- Para colores intensos se deben aplicar entre 2 - 4 manos de pintura dependiendo del color.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y debe ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y ESTUCO

- Sellador de paredes MONOPOL (A-40).

NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

- Masa acrílica MONOPOL (I-05)
- Masa niveladora MONOPOL (I-09).

Pigmentación.

Para cambiar el tono añadir TINTE LÁTEX (K-25) ó TINTE UNIVERSAL (K-30) de MONOPOL en sus 12 colores, hasta un máximo de 30 ml de tinte por litro de pintura.

Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas
- Repintado: 4 horas

Envases.

- Galón (3.5 litros), Balde (18 litros)
- Tambor (100 ó 200 litros)

Gama de colores.

BLANCO 815.111
 GREIGE VIENTO 815.1507
 PORCELANA 815.1707
 BLANCO NIEBLA 815.207
 ROCA VOLCAN 815.2277
 ARENA DORADA 815.2517
 TERRACOTA SOLAR 815.2767
 GRIS BRUMA 815.420
 GRIS HUMO 815.427
 MARENGO NOCHE 815.9907



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com